

灯油センサ仕様



項 目	仕 様
装置サイズ	Φ86mm×67.5mm (H) ※突起部除く
質 量	約217g (マグネット重量含む)
温湿度条件	動作保証条件: -25～70℃ 85RH以下
入力電源	電池駆動 (公称DC3V) 磁石による電源ON/OFF機能付
標準動作条件	計測回数: 16回/日 通信周期: 4回/日 ※変更可能
計測範囲	200～1300mm
測定精度	±10%
製品期待寿命	10年 ※電池寿命は、動作条件や使用環境により変わる場合あり
保護等級	JIS C 0920 IP56 (防塵、耐水)
インターフェイス	無線通信: 920MHz帯 (ARIB STD-T108)

販売元: 北海道電力ネットワーク(株) 製造元: ゼロスペック(株)

●各種アタッチメント

アタッチメントなし



ホクエイ



イナドメ



サンライズ

ご注意ください

- 盗難防止やフィルターがある場合は設置・計測ができません。
- 記載のものでも、経年劣化や年式の違いなどでうまくはまらない場合がございます。



専用アタッチメントあり



オーティ・マットー



サンダイヤ



ダイケン



コバヨウ等、内ねじタイプ



長府、ノーリツ、アルチ



大成タンク用

